



AVK Kombi udluftningsventil for spildevand. PN 16.  
Model D-020.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af epoxybehandlet stål.  
DN 50 med rørgvind eller flange.  
DN 80-200 med flange.  
Vatech nr. 154107.xxx



Dim DN	H mm	Pris kr.
50 (2" RG)	644	14.174,00
50	605	14.122,00
80	605	15.163,00
100	605	15.173,00
150	610	17.561,00
200	610	19.789,00



AVK Kombi udluftningsventil for spildevand. PN 10.  
Model D-025.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af armeret nylon.  
DN 50 - 100 med rørgvind eller flange.  
Vatech nr. 154107.5xx



Dim DN	H mm	Pris kr.
2" Rørgvind	455	11.346,00
3" Rørgvind	455	På forespørgsel
4" Rørgvind	455	På forespørgsel
DN 50 Flange	460	12.135,00
DN 80 Flange	460	12.952,00
DN 100 Flange	460	12.952,00



AVK Kombi udluftningsventil for spildevand. PN 16.  
Model D-023.  
For store luftmængder  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af epoxybehandlet stål.  
Ventilenhed af epoxybehandlet duktilt støbejern.  
DN 80-200 med flange.  
Vatech nr. 154107.7xx



Dim DN	H mm	Pris kr.
80	579	27.527,00
100	579	30.337,00
150	629	35.005,00
200	629	39.697,00

Option: Hus og ventilenhed af syrefast stål AISI 316.




Vatech udluftningsventil PN 16.  
For rent vand.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af kunststof.  
Vatech nr. 154104.xxx



RG	H mm	Pris kr.
3/4"	143	1.412,00
1"	143	1.412,00
2"	215	2.530,00
2"*	215	3.326,00

\* Med messing underdel




ARI Kombi udluftningsbrønd for spildevand. PN 16.  
Model D-020 SB.  
Incl. afspærringsventil.  
Udluftningsarrangement tages let op for servicering ved lukket afspærringsventil.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af epoxybehandlet stål.  
Brønd af PE.  
Vatech nr. 154110.xxx



DN	Brønd Ø mm.	H mm.	Pris kr.
80	450	875	På forespørgsel
80	450	1075	På forespørgsel

Option: Ventilhus af syrefast stål AISI 316.



ARI Kombi udluftningsbrønd for spildevand. PN 10.  
Model D-025 SB.  
Incl. afspærringsventil.  
Udluftningsarrangement tages let op for servicering ved lukket afspærringsventil.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af armeret nylon.  
Brønd af PE.  
Vatech nr. 154110.1xx



DN	Brønd Ø mm.	H mm.	Pris kr.
80	450	875	På forespørgsel
80	450	1075	På forespørgsel



ARI Kombi udluftningsbrønd for spildevand. PN 16.  
Model D-023 SB.  
For store luftmængder.  
Incl. afspærringsventil.  
Udluftningsarrangement tages let op for servicering ved lukket afspærringsventil.  
Luftudledning/Luftindtag under fyldning/tømning af rørledning, og under normal drift.  
Hus af epoxybehandlet stål.  
Ventilenhed af epoxybehandlet duktilt støbejern.  
Vatech nr. 154110.2xx



DN	Brønd Ø mm.	H mm.	Pris kr.
80	450	875	På forespørgsel
80	450	1075	På forespørgsel



ARI kulstoffilter for udluftningsventiler Type D-020 og D-025.  
Hindrer lugtgener fra spildevandet.  
Vatech nr. 154110.9xx



Max. flow m <sup>3</sup> /h.	Tilslutning RG	Pris kr.
200-350	2"	På forespørgsel
420-713	2"	På forespørgsel
600-1000	2"	På forespørgsel



Strate udluftningsventil for spildevand type BEV-GF.  
For udluftning under fyldning/tømning (Trin1),  
og under drift (Trin 2)  
Vatech nr. 448005.xxx



Dim DN	Udluftningsmængde Trin 1 (m <sup>3</sup> /h)	Udluftningsmængde Trin 2 (m <sup>3</sup> /h)	Pris kr.
80	450	20 På forespørgsel	
100	1000	20 På forespørgsel	
150	2000	40 På forespørgsel	

Strate udluftningsventil for spildevand type BEV-G.  
For udluftning under fyldning/tømning.  
Vatech nr. 448006.xxx



Dim DN	Udluftningsmængde (m <sup>3</sup> /h)	Pris kr.
50	450	På forespørgsel
100	1000	På forespørgsel
150	2000	På forespørgsel

Strate udluftningsventil for spildevand type BEV-F.  
For udluftning under drift.  
Vatech nr. 448007.xxx



Dim DN	Udluftningsmængde (m <sup>3</sup> /h)	Pris kr.
50	20	På forespørgsel
80	2x20	På forespørgsel



AVK Trykreduktionsventil.  
Med reduceret gennemløb.  
Hus af duktilt støbejern. Epoxybelagt.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 430445.0xx



DN	Interval bar	Længde mm.	Pris kr.
65	0,6-6	290	På foresp.
65	5-11	290	
65	10-16	290	
65	0,1-1	290	
80	0,6-6	310	
80	5-11	310	
80	10-16	310	
80	0,1-1	310	
100	0,6-6	350	
100	5-11	350	
100	10-16	350	
100	0,1-1	350	
125	0,6-6	400	
125	5-11	400	
125	10-16	400	
125	0,1-1	400	
150	0,6-6	480	
150	5-11	480	
150	10-16	480	
150	0,1-1	480	
200	0,6-6	600	
200	5-10	600	
200	10-16	600	
200	0,1-1	600	
250	0,6-6	730	
250	5-10	730	
250	0,1-1	730	
300	0,6-6	850	
300	5-10	850	
300	0,1-1	850	



AVK Trykreduktionsventil.  
Med fuldt gennemløb.  
Hus af duktilt støbejern. Epoxybelagt.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 430445.1xx



DN	Interval bar	Længde mm.	Pris kr.
50	0,6-6	230	På foresp.
50	5-11	230	
50	10-16	230	
50	0,1-1	230	
65	0,6-6	290	
65	5-11	290	
65	10-16	290	
65	0,1-1	290	
80	0,6-6	310	
80	5-11	310	
80	10-16	310	
80	0,1-1	310	
100	0,6-6	350	
100	5-11	350	
100	10-16	350	
100	0,1-1	350	
125	0,6-6	400	
125	5-11	400	
125	10-16	400	
125	0,1-1	400	
150	0,6-6	480	
150	5-11	480	
150	10-16	480	
150	0,1-1	480	
200	0,6-6	600	
200	5-10	600	
200	10-16	600	
200	0,1-1	600	
250	0,6-6	730	
250	5-10	730	
250	0,1-1	730	
300	0,6-6	850	
300	5-10	850	
300	0,1-1	850	



AVK Trykholde/trykaflastningsventil.  
Med fuldt gennemløb.  
Hus af duktilt støbejern. Epoxybelagt.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 430445.2xx



DN	Interval bar	Længde mm.	Pris kr.
50	1,5-6	230	På foresp.
50	5-11	230	
50	10-16	230	
50	0,3-1,5	230	
65	1,5-6	290	
65	5-11	290	
65	10-16	290	
65	0,3-1,5	290	
80	1,5-6	310	
80	5-11	310	
80	10-16	310	
80	0,3-1,5	310	
100	1,5-6	350	
100	5-11	350	
100	10-16	350	
100	0,3-1,5	350	
125	1,5-6	400	
125	5-11	400	
125	10-16	400	
125	0,3-1,5	400	
150	1,5-6	480	
150	5-11	480	
150	10-16	480	
150	0,3-1,5	480	
200	1,5-6	600	
200	5-10	600	
200	10-16	600	
200	0,3-1,5	600	
250	1,5-6	730	
250	5-10	730	
250	0,3-1,5	730	
300	1,5-6	850	
300	5-10	850	
300	0,3-1,5	850	



AVK Trykholde/trykaflastningsventil.  
Med reduceret gennemløb.  
Hus af duktilt støbejern. Epoxybelagt.  
Tætning af EPDM.  
Vatech nr. 430445.3xx



DN	Interval bar	Længde mm.	Pris kr.
65	1,5-6	290	På foresp.
65	5-11	290	
65	10-16	290	
65	0,3-1,5	290	
80	1,5-6	310	
80	5-11	310	
80	10-16	310	
80	0,3-1,5	310	
100	1,5-6	350	
100	5-11	350	
100	10-16	350	
100	0,3-1,5	350	
125	1,5-6	400	
125	5-11	400	
125	10-16	400	
125	0,3-1,5	400	
150	1,5-6	480	
150	5-11	480	
150	10-16	480	
150	0,3-1,5	480	
200	1,5-6	600	
200	5-10	600	
200	10-16	600	
200	0,3-1,5	600	
250	1,5-6	730	
250	5-10	730	
250	0,3-1,5	730	
300	1,5-6	850	
300	5-10	850	
300	0,3-1,5	850	



Vatech skydeventil af syrefast stål.  
Metaltættende.  
Med gevind.  
Vatech nr. 410081.0xx

DN	RG	Pris kr.
15	1/2"	369,00
20	3/4"	411,00
25	1"	497,00
32	1 1/4"	681,00
40	1 1/2"	936,00
50	2"	1.177,00



Vatech skydeventil af rustfrit syrefast stål. Med flanger.  
Metaltættende.  
Vatech nr. 410589.0xx

Dim DN	L mm	Pris kr.
50	150	På forespørgsel
65	170	
80	180	
100	190	
125	200	
150	210	



Syrefast nåleventil. AISI 316  
Vatech nr. 410082.0xx

DN	RG	Pris kr.
10	1/4"	326,00
12	3/8"	354,00
15	1/2"	426,00
20	3/4"	653,00
25	1"	1.318,00

Kan leveres op til 2" på forespørgsel



Snavssamler med gevind.  
Syrefast stål AISI 316  
Vatech nr. 449129.0xx

Dim	Pris kr.
3/8"	185,00
1/2"	197,00
3/4"	269,00
1"	383,00
1 1/4"	482,00
1 1/2"	681,00
2"	978,00
2 1/2"	1.956,00
3"	2.807,00



AVK Snavssamler med flanger.  
Hus af epoxybelagt støbejern.  
Si af rustfrit stål AISI 304  
Vatech nr. 449125.0xx



Dim	Pris kr.
50	1.302,00
65	1.437,00
80	1.831,00
100	2.594,00
125	3.616,00
150	4.800,00
200	7.818,00
250	11.176,00
300	15.551,00



Bundsdi med flange.  
Hus af epoxybelagt støbejern.  
Si af galv. stål  
Vatech nr. 435997.0xx

DN	H	Pris kr.
50	100	På forespørgsel
65	120	
80	140	
100	167	
125	217	
150	250	
200	326	
250	366	
300	414	
350	444	
400	464	



Bundsdi med flange.  
Hus af rustfrit stål AISI 304.  
Si af rustfrit stål AISI 304  
Vatech nr. 435998.0xx

DN	H	Pris kr.
40	75	På forespørgsel
50	87	
65	106	
80	126	
100	154	
125	194	
150	217	
200	254	
250	352	
300	382	
350	402	
400	430	
450	480	
500	548	
600	654	



Glycerinfyldt manometer Ø 63 mm.  
Hus af rustfrit stål AISI 304.  
1/4" tilslutning af messing. Nedad eller bagud.  
Vatech nr. 481150.0xx

Måleområde bar	Pris kr.
-1-0	198,00
-1-1,5	198,00
-1-5	198,00
0-0,6	198,00
0-1	198,00
01-1,6	198,00
0-2,5	198,00
0-4	198,00
0-6	198,00
0-10	198,00
0-16	198,00
0-25	198,00

Leveres også med hus Ø 100 mm. tilslutning 1/2" nedad.  
Andre trykklasser op til 600 bar på forespørgsel.



Siemens Sitrans Målerør.  
MAG 5100W  
NBR liner.  
Hastelloy C-276 elektroder.  
Medietemp.: Max. 70 gr. C.  
Vatech nr. 489000.0xx

Dim DN	Flange PN	Pris kr.
25	40	8.660,00
40	40	8.770,00
50	40	9.050,00
65	16	9.150,00
80	16	9.230,00
100	16	9.650,00
125	16	11.300,00
150	16	12.900,00
200	10	15.000,00
200	16	15.500,00
250	10	18.500,00
250	16	19.400,00
300	10	27.500,00
300	16	28.900,00



Siemens Sitrans Målerør.  
MAG 5100W  
EPDM liner.  
Hastelloy C-276 elektroder.  
Medietemp.: Max. 70 gr. C.  
Vatech nr. 489000.1xx

Dim DN	Flange PN	Pris kr.
25	40	9.100,00
40	40	9.190,00
50	40	9.490,00
65	16	9.610,00
80	16	9.720,00
100	16	10.100,00
125	16	11.900,00
150	16	13.500,00
200	10	15.700,00
200	16	16.300,00
250	10	19.400,00
250	16	20.400,00
300	10	28.800,00
300	16	30.400,00



Siemens Sitrans Målerør.  
MAG 3100W. Fuldboret.  
Neopren liner.  
Hastelloy C-276 elektroder.  
Medietemp.: Max. 70 gr. C.  
Vatech nr. 489000.2xx

Dim DN	Flange PN	Pris kr.
25	40	11.500,00
40	40	11.700,00
50	40	12.000,00
65	16	12.200,00
80	16	12.400,00
100	16	12.900,00
125	16	15.400,00
150	16	17.600,00
200	10	20.500,00
200	16	21.100,00
250	10	25.300,00
250	16	26.200,00
300	10	35.600,00
300	16	37.000,00



Transmitter for direkte montering på målehoved. (Kompakt-IP67)  
Nøjagtighed: MAG 5000: ± 0,4%  
Nøjagtighed: MAG 6000: ± 0,2%  
Kan monteres på væg ved hjælp af vægbeslag og kabler.  
Vatech nr. 489000.5xx

Spænding	Nøjagtighed	Pris kr.
230 V AC	± 0,4%	10.700,00
24 V AC/DC	± 0,4%	10.700,00
230 V AC	± 0,2%	12.600,00
24 V AC/DC	± 0,2%	12.600,00



Rack type transmitter for separat montage med back-of panel kit (IP20) i skab eller i tavlefron ved hjælp af panelmonteringskit (IP&%)  
Vatech nr. 489006.0xx

Spænding	Nøjagtighed	Pris kr.
230 V AC	± 0,4%	12.300,00
24 V AC/DC	± 0,4%	12.300,00
230 V AC	± 0,2%	14.400,00
24 V AC/DC	± 0,2%	14.400,00



	Tilbehør	Pris kr.
<b>FOR MAG 5000 OG MAG 6000</b>	Vægmonteringskit for transmitter (IP67) (MAG 5000/6000)	1.870,00
	Tavlefron monterings kit (IP65) for 19"-rack transmitter (MAG 5000/6000)	3.160,00
	Back-of Panel kit (IP20) for montering af transmitter (MAG 5000/6000) i skab	1.440,00
	Sylgard støbemasse for målehoved IP67 opgrader til IP68 (Sylgard to-komponent)	1.140,00
	10 m standard spole og elektrode kabel 3x1,5 mm <sup>2</sup> – PVC skærm	458,00
	20 m standard spole og elektrode kabel 3x1,5 mm <sup>2</sup> – PVC skærm	916,00
	40 m standard spole og elektrode kabel 3x1,5 mm <sup>2</sup> – PVC skærm	1.840,00
	Kabelsæt 5 m: Standard spole (3x1,5 mm <sup>2</sup> )/Speciel dobbelt skærm elektrode (3x0,25 mm <sup>2</sup> )	614,00
	Kabelsæt 10 m: Standard spole (3x1,5 mm <sup>2</sup> )/Speciel dobbelt skærm elektrode (3x0,25 mm <sup>2</sup> )	1.210,00
	Kabelsæt 20 m: Standard spole (3x1,5 mm <sup>2</sup> )/Speciel dobbelt skærm elektrode (3x0,25 mm <sup>2</sup> )	2.420,00
Kabelsæt 30 m: Standard spole (3x1,5 mm <sup>2</sup> )/Speciel dobbelt skærm elektrode (3x0,25 mm <sup>2</sup> )	3.650,00	
<b>FOR MAG 6000</b>	Tillægsmodul for kommunikation – HART	1.760,00
	Tillægsmodul for kommunikation – PROFIBUS PA Profile 3	3.610,00
	Tillægsmodul for kommunikation – PROFIBUS DP Profile 3	3.610,00