


NBR m/stållindlæg

Type : KGS



Gummi, stålforsærket

Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier, , olie kulbrinter;

Check resistenstabel.

* Velegnet til applikationer med ringe boltekraft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.

General Data

Type : KGS

Materiale : NBR stålforsærket

Tryk : 6-40 bar.

Shore A : 70° ± 5. DIN 53505.

Temperatur : -30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C


Medie resistens : se resistenstabel

Godkendelser : DVGW inkl. KTW

Options : Dimensioner op til DN 3800

: Højere tryk

: Andre materialer og design



DIN EN 1415-1


DIN EN 1415-1

| Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/ s | Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/ s |
|----------|-------|---------|------------------------|----------|--------|----|------------------------|
| 65809101 | DN 15 | 10 - 40 | 51 x 22 x 4 | | DN 350 | 25 | 457 x 356 x 7 |
| 65809102 | DN 20 | 10 - 40 | 61 x 27 x 4 | | DN 350 | 40 | 474 x 356 x 7 |
| 65809103 | DN 25 | 10 - 40 | 71 x 34 x 4 | | DN 400 | 6 | 473 x 407 x 7 |
| 65809104 | DN 32 | 10 - 40 | 82 x 43 x 4 | 65809030 | DN 400 | 10 | 489 x 407 x 7 |
| 65809105 | DN 40 | 10 - 40 | 92 x 49 x 4 | | DN 400 | 16 | 495 x 407 x 7 |
| 65809106 | DN 50 | 10 - 40 | 107 x 61 x 4 | | DN 400 | 25 | 514 x 407 x 7 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---------------|--|--|----------|---------|----|-----------------|
| 65809107 | DN 65 | 10 - 40 | 127 x 77 x 4 | | | | DN 400 | 40 | 546 x 407 x 7 |
| 65809108 | DN 80 | 10 - 40 | 142 x 89 x 4 | | | 65809280 | DN 450 | 10 | 539 x 458 x 7 |
| | DN 100 | 6 | 152 x 115 x 5 | | | | DN 500 | 6 | 578 x 508 x 7 |
| 65809109 | DN 100 | 10 - 16 | 162 x 115 x 5 | | | 65809012 | DN 500 | 10 | 594 x 508 x 7 |
| | DN 100 | 25 - 40 | 168 x 115 x 5 | | | | DN 500 | 16 | 617 x 508 x 7 |
| | DN 125 | 6 | 182 x 141 x 5 | | | | DN 500 | 25 | 624 x 508 x 7 |
| 65809110 | DN 125 | 10 - 16 | 192 x 141 x 5 | | | | DN 600 | 6 | 679 x 610 x 7 |
| | DN 150 | 6 | 207 x 169 x 5 | | | 65808946 | DN 600 | 10 | 695 x 610 x 7 |
| 65809111 | DN 150 | 10 - 16 | 218 x 169 x 5 | | | | DN 600 | 16 | 734 x 610 x 7 |
| | DN 150 | 25 - 40 | 224 x 169 x 5 | | | | DN 600 | 25 | 731 x 610 x 7 |
| 65809112 | DN 200 | 10 - 16 | 273 x 220 x 6 | | | | DN 600 | 40 | 747 x 610 x 7 |
| | DN 200 | 25 | 284 x 220 x 6 | | | | DN 700 | 6 | 784 x 712 x 8 |
| | DN 200 | 40 | 290 x 220 x 6 | | | 65808859 | DN 700 | 10 | 810 x 712 x 8 |
| 65809113 | DN 250 | 10 | 328 x 273 x 6 | | | | DN 800 | 6 | 890 x 813 x 8 |
| 65809114 | DN 250 | 16 | 329 x 273 x 6 | | | 65808820 | DN 800 | 10 | 917 x 813 x 8 |
| | DN 250 | 25 | 340 x 273 x 6 | | | 65809284 | DN 800 | 16 | 911 x 813 x 8 |
| | DN 250 | 40 | 352 x 273 x 6 | | | 65809211 | DN 800 | 25 | 942 x 813 x 8 |
| | DN 300 | 6 | 373 x 324 x 6 | | | | DN 900 | 6 | 990 x 915 x 8 |
| 65809115 | DN 300 | 10 | 378 x 324 x 6 | | | 65808819 | DN 900 | 10 | 1017 x 915 x 8 |
| 65809116 | DN 300 | 16 | 384 x 324 x 6 | | | | DN 900 | 16 | 1011 x 915 x 8 |
| | DN 300 | 25 | 400 x 324 x 6 | | | | DN 900 | 25 | 1042 x 915 x 8 |
| | DN 300 | 40 | 417 x 324 x 6 | | | | DN 1000 | 6 | 1090 x 1016 x 8 |
| | DN 350 | 6 | 423 x 356 x 7 | | | 65808902 | DN 1000 | 10 | 1124 x 1016 x 8 |
| 65809117 | DN 350 | 10 | 438 x 356 x 7 | | | | DN 1000 | 16 | 1128 x 1016 x 8 |
| 65809118 | DN 350 | 16 | 444 x 356 x 7 | | | | DN 1000 | 25 | 1154 x 1020 x 8 |

EPDM m/stållindlæg

Type : KGS



Gummi, stålforsærket

Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier; Check resistenstabel.

* Velegnet til applikationer med ringe boltekraft, svagt beskadigede flangeoverflader og ikke parallelle rørføringer.

General Data

Type : KGS

Materiale : EPDM stålforsærket

Tryk : 6-40 bar.

Shore A : 70° ± 5. DIN 53505.

Temperatur : -30°C til +100°C, kortvarigt til +130°C


Medie resistens : se resistenstabel

Godkendelser : KTW, EN681-1,W270,ACS,WRC,Ö-Norm

Options : Dimensioner op til DN 3800

: Højere tryk

: Andre materialer og design



DIN EN 1415-1

DIN EN 1415-1

| Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/ s | Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/ s |
|----------|-------|---------|------------------------|----------|--------|----|------------------------|
| 65809045 | DN 15 | 10 - 40 | 51 x 22 x 4 | 65828028 | DN 350 | 25 | 457 x 356 x 7 |
| 65809374 | DN 20 | 10 - 40 | 61 x 27 x 4 | 65828788 | DN 350 | 40 | 474 x 356 x 7 |
| 65808961 | DN 25 | 10 - 40 | 71 x 34 x 4 | 65809321 | DN 400 | 6 | 473 x 407 x 7 |
| 65808962 | DN 32 | 10 - 40 | 82 x 43 x 4 | 65808888 | DN 400 | 10 | 489 x 407 x 7 |
| 65808963 | DN 40 | 10 - 40 | 92 x 49 x 4 | 65828476 | DN 400 | 16 | 495 x 407 x 7 |
| 65808873 | DN 50 | 10 - 40 | 107 x 61 x 4 | 65828777 | DN 400 | 25 | 514 x 407 x 7 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---------------|--|----------|---------|----|-----------------|
| 65808874 | DN 65 | 10 - 40 | 127 x 77 x 4 | | 65828778 | DN 400 | 40 | 546 x 407 x 7 |
| 65808875 | DN 80 | 10 - 40 | 142 x 89 x 4 | | 65809266 | DN 450 | 10 | 539 x 458 x 7 |
| 65809466 | DN 100 | 6 | 152 x 115 x 5 | | 65809292 | DN 500 | 6 | 578 x 508 x 7 |
| 65808964 | DN 100 | 10 - 16 | 162 x 115 x 5 | | 65808889 | DN 500 | 10 | 594 x 508 x 7 |
| 65809402 | DN 100 | 25 - 40 | 168 x 115 x 5 | | 65809322 | DN 500 | 16 | 617 x 508 x 7 |
| 65828077 | DN 125 | 6 | 182 x 141 x 5 | | 65828781 | DN 500 | 25 | 624 x 508 x 7 |
| 65828183 | DN 125 | 10 - 16 | 192 x 141 x 5 | | 65809293 | DN 600 | 6 | 679 x 610 x 7 |
| 65828783 | DN 150 | 6 | 207 x 169 x 5 | | 65809040 | DN 600 | 10 | 695 x 610 x 7 |
| 65808965 | DN 150 | 10 - 16 | 218 x 169 x 5 | | 65809323 | DN 600 | 16 | 734 x 610 x 7 |
| 65809181 | DN 150 | 25 - 40 | 224 x 169 x 5 | | 65978112 | DN 600 | 25 | 731 x 610 x 7 |
| 65808973 | DN 200 | 10 - 16 | 273 x 220 x 6 | | 65828789 | DN 600 | 40 | 747 x 610 x 7 |
| 65809326 | DN 200 | 25 | 284 x 220 x 6 | | 65828790 | DN 700 | 6 | 784 x 712 x 8 |
| 65828784 | DN 200 | 40 | 290 x 220 x 6 | | 65809041 | DN 700 | 10 | 810 x 712 x 8 |
| 65809179 | DN 250 | 10 | 328 x 273 x 6 | | 65809011 | DN 800 | 6 | 890 x 813 x 8 |
| 65828017 | DN 250 | 16 | 329 x 273 x 6 | | 65809042 | DN 800 | 10 | 917 x 813 x 8 |
| 65809370 | DN 250 | 25 | 340 x 273 x 6 | | | DN 800 | 16 | 911 x 813 x 8 |
| 65828785 | DN 250 | 40 | 352 x 273 x 6 | | | DN 800 | 25 | 942 x 813 x 8 |
| 65828193 | DN 300 | 6 | 373 x 324 x 6 | | | DN 900 | 6 | 990 x 915 x 8 |
| 65809209 | DN 300 | 10 | 378 x 324 x 6 | | 65809043 | DN 900 | 10 | 1017 x 915 x 8 |
| 65828018 | DN 300 | 16 | 384 x 324 x 6 | | 65809090 | DN 900 | 16 | 1011 x 915 x 8 |
| 65809371 | DN 300 | 25 | 400 x 324 x 6 | | | DN 900 | 25 | 1042 x 915 x 8 |
| 65828786 | DN 300 | 40 | 417 x 324 x 6 | | | DN 1000 | 6 | 1090 x 1016 x 8 |
| 65828787 | DN 350 | 6 | 423 x 356 x 7 | | 65809044 | DN 1000 | 10 | 1124 x 1016 x 8 |
| 65809285 | DN 350 | 10 | 438 x 356 x 7 | | | DN 1000 | 16 | 1128 x 1016 x 8 |
| 65828475 | DN 350 | 16 | 444 x 356 x 7 | | | DN 1000 | 25 | 1154 x 1020 x 8 |