DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4313AP1152
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Vertreiber ***distributor***	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung ***product description***	Kugelhahn in Durchgangsform
Modell ***model***	87 E/S
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 20-00310-AB01-123 vom 03.03.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 13774 (01.05.2013)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	30.04.2025 / 20-0154-GNV

70028-04-A-DE

27.04.2021 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkungen *remarks*
Brenngase nach G260	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 15	
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 20	
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 25	
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 32	
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 40	
87 E/S	max. zulässiger Druck PS: PS=16 bar Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante *type variation*	Erläuterungen *explanations*
87 E	Gehäusewerkstoff: nichtrostender Stahlguss 1.4408 nach DIN EN 10213-4
87 S	Gehäusewerkstoff: Stahlguss, Werkstoff GP 240 GH nach DIN EN 10213-2

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5113BS0250	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	VR 1/VR 1	Alwin Höfert KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Baulänge: Grundreihe M3 nach DIN EN 16722
Anschlussart. beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1