


Kuglehane Type 745512

Med PRK trykskrue og nippel, fuldt gennembløb.
VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.



Version 01_11



Kuglehane med PRK trykskrue og nippel:

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Perfekt til anbringelse under tryk.

Videreføres til PE via PRK-trykskrue.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
PRK-trykskrue	Acetal
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745512 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 01_11

Kuglehane type 745512 er særdeles velegnet til anboringer da den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at montere, videreføres i PE-rør.
vedligeholdelsefri, fremstillet af de bedste materialer.
Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Spindel | 6. Omløber |
| 2. Hus | 7. NBR O-ringe |
| 3. nippel | 8. PRK trykskrue |
| 4. kugle | |
| 5. Teflon pakninger | |

VVS Nr..		R "	PE mm	DN mm	L1 mm monteret	L2 mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm hane	vægt kg
745512-125	343-020-14-00	¾	25	20	98	114	133	12	40	1,25
745512-132	343-025-14-00	1	32	25	115	133	145	12	48	1,65
745512-140	343-032-14-00	1¼	40	32	130	148	156	12	55	2,24
745512-150	343-040-14-00	1½	50	40	146	166	160	12	69	3,35

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk