



Vedligeholdelsesinstruktion for Vatech skydespjæld.



Vatech skydespjæld er designet til i det væsentlige at være vedligeholdelsesfri, da konstruktionen ikke indeholder dele som periodisk skal udskiftes, smøres eller på nogen anden måde vedligeholdes.

Der er dog et par enkelte punkter som kan være med til at sikre en korrekt funktion af skydespjældet efter installation, såsom:

- * Det anbefales at efterspænde de kemiske ankres møtrikker, samt de undersænkede bolte mindst 48 timer efter installationen.
Dette sikrer at pakningen er fuldt komprimeret, og at den korrekte tilspændingsmoment af boltene er bibeholdt.
De foreskrevne tilspændingsmomenter for boltene skal overholdes.
- * Smøring af dele på skydespjældet må ikke foretages. De bevægelige dele er alle produceret af enten selv-smørende materialer, eller de behøver ingen smøring.
Smøring af spindel og spindelmøtrik vil resultere i risiko for at delene tiltrækker snavs, sand o.l. fra det medie spjældet er monteret i, og kan påvirke levetiden i negativ retning.

Afhængig af de forhold hvorunder skydespjældet anvendes, anbefales en periodisk visuel inspektion af:

- Ophobning af snavs.
- Evt. spærende elementer i forbindelse med de bevægelige dele.
- Spindelgevind.

Skydespjæld som aldrig, eller kun sjældent manøvreres, for eks. når det anvendes som nødafspærring, bør manøvreres mindst en gang om året. Der skal foretages en komplet cyklus i åbne og lukkeretning.
Denne procedure kan med fordel foretages samtidig med den visuelle inspektion beskrevet ovenfor.

