


## ERHARD KONTRAKLAPVENTILER


**DN 50-300 mm**

Erhard Armaturen – certificeret efter ISO-9001 - har mere end 130 års erfaring i produktion af ventiler til vand-, spildevands-, og industrisektoren.


Den nye serie af kontraklapventiler er netop et resultat af denne erfaring kombineret med et indgående kendskab til spildevandssektoren. Den uhyre stærke konstruktion sikrer lang levetid uden udskiftning af indvendige dele.



ERHARD kontraklapventil med afskærmning for arm og lod.



Aksel ophængt i inspektionsdæksel. Med arm og lod i én side.



Selvcentrerende klap sikrer tæt lukning.

### KONSTRUKTION

**Ideal åbningsgrad** på 93 gr. sikrer hurtig lukning og lav modstandsværdi.

**Korrosionsfast sædering** af rustfrit stål.

**Selvcentrerende klap** hvorved der altid sikres tæt lukning.

**Let udskiftning af indvendige dele**, da aksel er indbygget i inspektionsdækslet.

**Optimal korrosionsbeskyttelse** Epoxybelægning (Blå RAL 5015) sikrer vedvarende korrosionsbeskyttelse.

**Vedligeholdelsesfri akselbøsning** som er uberørt af mediet.

**Senere påbygning af arm og lod**, kan foretages uden demontage af ventilen.

#### Materialer

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Hus og dæksel         | Duktilt støbejern<br>GGG 40 |
| Klap og aksel         | Rustfrit stål               |
| Tætning i hus         | Rustfrit stål               |
| Tætning på klap       | NBR-gummi                   |
| Akselbøsning          | Messing                     |
| Korrosionsbeskyttelse | Epoxybehandling             |

#### Leveringsprogram

Uden arm og lod.  
Med fri akselende i én eller begge sider.  
Med arm og lod i én eller begge sider.  
Afskærmning for arm og lod. (Transparent)  
Med by-pass.  
Dimensioner op til DN 800 mm.

**VATECH: Komplet ventilprogram  
og alt tilbehør til rørledninger!**